



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1061



特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号：TSX B37002220250022

申请单位名称：沈阳蓝光驱动技术有限公司

申请单位住所：辽宁省沈阳高新区浑南产业区世纪路 37 号

制造单位名称：沈阳蓝光驱动技术有限公司

制造单位住所：辽宁省沈阳高新区浑南产业区世纪路 37 号

设备类别：电梯主要部件

设备品种：驱动主机

产品名称：电梯曳引机

产品型号：WYT-T

型式试验报告编号：ETC25B370022

经型式试验，确认该样机(样品)符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2022)、GB/T 7588.1-2020、GB/T 7588.2-2020、ISO 8100-1:2019、ISO 8100-2:2019、EN 81-20:2020 和 EN 81-50:2020 的规定。

本证书适用的产品型号：WYT-T 系列

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。

(盖专用章)

发证日期：2025 年 08 月 15 日

下次核查日期：2029 年 08 月 15 日前

上海交通大学电梯检测中心

- 注：1. 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定，以及与型式试验样机(样品)质量安全性能的一致性。
2. 本证书不适用于下次核查日期后制造出厂的产品。
3. 本证书如有更改，证书有效期仍从发证日期起计算。

附表：

适用参数范围和配置表

电动机额定功率	≤15.5kW	驱动主机额定速度	≤4.0m/s
驱动方式	曳引式	整体结构型式	无减速装置、卧式、 输出轮悬臂支撑、 输出轴 2 点支撑
制动器数量	2 个	制动器结构型式	盘式
制动器作用部位	曳引轮轴	电动机结构型式	交流三相永磁同步 外转子
减速装置型式	不适用 (无减速装置)	传动副接触面材料 牌号	不适用 (无传动副)
减速装置中心(锥)距	不适用 (无减速装置)	减速装置 轴交角	不适用 (无减速装置)
输出轴中心线高度	270mm		
电动机防爆型式	不适用 (非防爆)	电动机防爆等级	不适用 (非防爆)
制动器防爆型式	不适用 (非防爆)	制动器防爆等级	不适用 (非防爆)
曳引轮曳引面形状(适用于包覆带，见附图)	不适用 (非包覆带)	曳引轮曳引面涂 (镀)层材料牌号(适用于包覆带)	不适用 (非包覆带)

附表说明：

1. 当附表所列的参数范围和配置发生变更时，应重新进行型式试验。
2. 电梯驱动主机额定速度 $V_{\text{主机}}$ 、电梯的额定速度 $V_{\text{电梯}}$ 和电梯曳引比（绕绳比） i 的关系是： $V_{\text{主机}}=i \times V_{\text{电梯}}$ 。

附图：/